

# QL-425

 QuickLabel®

Stampante inkjet professionale  
per etichette a bobina



RISOLUZIONE DI STAMPA  
Fino a 1200 x 1200 dpi



VELOCITA'  
Fino a 27 m/min



LARGHEZZA DI STAMPA  
Fino a 217.8 mm



DIAMETRO BOBINA  
Fino a 300 mm



INCHIOSTRO  
A coloranti (dye) o pigmenti



IDONEA AD  
INDUSTRIA 4.0



INCHIOSTRI  
ECOLOGICI

- COSTI OPERATIVI PIU' BASSI TRA LE STAMPANTI PROFESSIONALI INKJET
- INCHIOSTRI A COLORANTI (DYE ) O PIGMENTI
- STAMPA SU MATERIALE CONTINUO, MATERIALE PRESTAMPATO O ETICHETTE PREFUSTELLATE
- CAMBI DI LAVORO SEMPLICI E VELOCI
- DISPONIBILE IN VENDITA, LEASING O NOLEGGIO

# Caratteristiche tecniche

## Operatività

<b>Risoluzione</b>	Fino a 1.200 x 1.200 dpi
<b>Velocità di stampa</b>	9 m/min a 1.200 x 1.200 dpi 18 m/min a 1.200 x 600 dpi 27 m/min a 1.200 x 300 dpi
<b>Area di stampa</b>	Larghezza: da 80 mm a 217,8 mm Lunghezza: da 25,4 mm a 1.399 mm* <i>Fino a 2.798 mm a 1200 x 600 dpi o 5.596 mm a 1200 x 300 dpi</i>
<b>Sensori</b>	Sensore ottico regolabile, per lettura gap, tacca nera e materiale continuo
<b>Connettività</b>	10/100/1000 BaseT Ethernet, connettore RJ-45
<b>Sistema operativo</b>	Microsoft Windows® 11/10; Server 2016 / 2012
<b>Software</b>	Interfaccia software QuickLabel-Pro RIP Inedit
<b>Accesso internet</b>	Connessione continuativa necessaria per diagnostica ed assistenza remota. Connessione minima necessaria ogni 15 giorni e durante i cambi d'inchiostro.
<b>Taglio longitudinale</b>	Modulo di taglio longitudinale del liner incluso di serie (3 lame).

## Condizioni ambientali

<b>Condizioni operative</b>	Da 20° C a 30° C, umidità relativa fino a 70% (non condensata)
<b>Condizioni di stoccaggio</b>	Da 5° C a 50° C con umidità relativa fino a 85%, non-condensata a 65° C
<b>Consumo elettrico</b>	300W (solo stampante)
<b>Conformità normativa</b>	UL 508A, CE, UKCA, FCC Class B
<b>Dimensioni</b>	865 mm x 750 mm x 1252 mm
<b>Peso</b>	190 Kg, esclusi materiali di consumo

## Materiali di consumo

<b>Inchiostro</b>	Inchiostro inkjet a base acqua, CMYK, a coloranti o pigmenti, taniche da 1L
<b>Larghezza materiale</b>	Da 80 mm a 230 mm
<b>Spessore</b>	Da 3,9 mil a 19,6 mil (da 0,102 mm a 0,5 mm)
<b>Dimensioni bobina</b>	Diametro anima interna: 3" (76 mm) Diametro esterno: max. 300 mm Peso massimo: 25 kg
<b>Tipo materiale</b>	Materiali inkjet ( <i>carta patinata, carta mattata, sintetici</i> ) Materiali standard ( <i>in base alla porosità</i> )

## Manutenzione

Sistema di manutenzione integrato, con pulizia automatica della testina di stampa

## Garanzia

1 anno su ricambi e manodopera (spese di trasferta escluse)  
2 anni dalla data di produzione su taniche non aperte / sigillate;  
6 mesi sulle taniche aperte / installate

## Fornitura

La stampante QL-425 è disponibile in vendita diretta, leasing e locazione operativa ("noleggio"), salvo approvazione della Società Finanziaria



# QuickLabel®

Le etichette che vuoi, quando le vuoi.

**ERRE.GI.ELLE.**  
LABEL & PACKAGING MACHINES

Distributore per l'Italia: Erre.Gi.Elle. srl - Via Olivetti 5 c/d - 23875 Osnago (LC)  
Tel. (+39) 039.58006 - info@erregielle.com - www.erregielle.com

